



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2054/7 - 2018 ජනවාරි මස 15 වැනි සඳුදා - 2018.01.15

(රජයේ බලයට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ජෙතුය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.වී. 24/1951 (xiv)

මෝටර් වාහන පනත (203 වැනි අධිකාරය)

(203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනතක් 5, 19, 141 සහ 142 වන වගන්ති සමග කියවිය යුතු එකී පනතක් 237 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

2018 ජනවාරි මස 15 වැනි දින,
කොළඹ දී ය.

නිමල් සිරපාල ද සිල්වා,
ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය.

නියෝග

- මේ නියෝග 2018 අංක 03 දින මෝටර් වාහන (කොට්ඨාසයිකලය) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
- කුළු පදනම යටතේ හෝ අන්‍යාකාරයකින් පුද්ගලයින් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේමේ කාර්ය සඳහා කොට්ඨාසයක් භාවිත කරනු ලබන සැම අයිතිකරුවකු ම, එම වාහනය බාවනය කරන අවස්ථාවලද දී එම කොට්ඨාසයිකලයේ දොරවල් සම්පූර්ණයෙන් වසා ඇති බවට වග බලා ගත යුතු ය.
- කොට්ඨාසයිකලයක යම් අයිතිකරුවකු විසින් -
 - කොට්ඨාසයිකලයේ උස එහි පළල මෙන් සියයට එකසිය පනතකට වඩා අඩු විය යුතු බවට ;
 - වාහනයේ පහත්ම ස්ථානය හරහා යන තිරස්තලය හා පොලොව අතර පරතරය, රෝද අතුරට දින අනුපාතය අටට වඩා අඩු විය යුතු බවට ;
 - ලිවර සහිත යාන්ත්‍රණයක් තොවන්නා වූ දකුණු පසින් පදවන යාන්ත්‍රිකව පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි සුක්කානම් යාන්ත්‍රණයක් වාහනයේ සහි කර ඇති බවට ;
 - සුක්කානමක් මගින් මෙහෙයුවනු ලබන සුක්කානම් යාන්ත්‍රණය වාහනයට සහි කර ඇති බවට ;
 - එක් එක් ආසනය ඉදිරිපස කෙළවර සාපුරු රේඛාවක් ඔස්සේ මතින ලද, වැඩිහිටියකු සඳහා අවම වශයෙන් මිලිමේටර් 382 ක අසුන් ගැනීමේ පුද්ගලයක් සහිත තත්ත්වයෙන් කොට්ඨාසයිකලයක සියලු ආසනවල ආධාරක නිසි පරිදි ස්ථානගත කර ඇති ලෙස වග බලා ගත යුතු ය ;
 - එසේ වූව ද, මමයින් සඳහා වන විට එක් එක් ආසනයේ ඉදිරි කෙළවර සාපුරු රේඛාවක් ඔස්සේ මතින ලද මිලිමේටර් 230 ක් වූ ඉඩ ප්‍රමාණයක් සලසා තිබිය යුතු බවට,



- (උ) කොඩිසයිකලයක රියදුරු අපුනේ ඉදිරිපස කෙළවර සහ උපකරණ පුවරුවේ ආසන්නතම ස්ථානය හරහා ගමන් කරන සිරස් තලය අතර ඇති කෙටිම දුර මිලිමීටර් 300 ට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
- (ඌ) කොඩිසයිකලයක මගි අපුන්වල ඉදිරිපස කෙළවර සහ ඉදිරිපස අපුනක පිට ඇන්දේ ආසන්නතම ස්ථානය හරහා ගමන් කරන සිරස් තලය අතර ඇති කෙටිම දුර ප්‍රමාණය මිලිමීටර් 230 ට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
- (ඍ) කොඩිසයිකලයක එක ලෑ ලෑ සවි කර ඇති ආසන දෙකෙහි පිට ඇන්ද අතර අවම නිදහස් පරතරය මිලිමීටර් 660 කට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
- (ඎ) එකිනෙකට මූහුණලා ඇති ආසන කොඩිසයිකලයට සවි නොකළ යුතු බවට ;
- (ඏ) හයිඩොලික් පා තිරිංග යාන්ත්‍රණයක් කොඩිසයිකලයට සවි කළ යුතු බවට,

වග බලා ගත යුතු ය.

4. කොඩිසයිකලයේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50 ක් විය යුතු ය.

5. කොඩිසයිකලයක අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින් එම කොඩිසයිකලයක් මාර්ගයේ ගමන්කරන අතරතුර දී යම් වෙළඳ දැන්වීම්, පත්‍රිකා හෝ අත්පත්‍රිකා බෙදීම සඳහා කිසිදු තැනැත්තකුට අවසර නොදිය යුතු ය.

6. කොඩිසයිකලයක රියදුරුකු විසින්, එම කොඩිසයිකලයක ගමන් කරන හෝ නවතා තබා ඇති විටක දී මාර්ග හාවතා කරන වෙනත් අයට හිරිහැර හෝ පිඩි සිදුවන ගබඳයක් උපදිවන යම් උපකරණයක් හෝ උපාංගයක් හාවතා කිරීම හෝ හාවතා කිරීමට කටයුතු සැලැස්වීම නොකළ යුතු ය. එම ගබඳය, කොඩිසයිකලයකට සිමා වන ලෙස පාලනය කළ යුතු අතර එම ගබඳය එහි සිටින මගින්ට පමණක් ගුවනය කිරීම සඳහා වන පරිදි විය යුතු ය.

7. (1) කොඩිසයිකලයක අයිතිකරුවකු හෝ රියදුරුකු විසින් -

- (අ) කොඩිසයිකලයක වේග මිටරය, එම කොඩිසයිකලය ධාවනය කරනු ලබන සියලු අවස්ථාවල දී එහි රියදුරාට පැහැදිලිව දක්වන පරිදි එකි කොඩිසයිකලයක වේග මිටරයට සවි කර ඇති බවට සහතික විය යුතු ය ;
- (ඇ) කොඩිසයිකලයේ රියදුරු හට බාධා විරහිත ඉදිරිපස දරුණයක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු වන පරිදි විදුත් මාර්ගයෙන් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෙස ත්‍රියාත්මක වන වාම්වා පිස්න කොඩිසයිකලයට සවිකර ඇති බවට සහතික විය යුතු ය ;
- (ඇ) කොඩිසයිකලයට එකම ප්‍රමාණයේ වායු ටයර් හතරක් සවි කළ යුතු අතර එම කොඩිසයිකලය මාර්ගයක හාවතා කරනු ලබන අතරතුර දී ඇක්සලයට රෝදයක් ඉක්මණීන් සවි කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් එක් අතිරේක රෝදයක් අවශ්‍ය වන අතර රෝදය සවි කිරීමට අවශ්‍ය වෙනත් උපාංග රැගෙන යාමට සහතික විය යුතු ය ;
- (2) පහත දැක්වෙන උපාංග කොඩිසයිකලයට සවි කර ඇති බවට සහ ඒවා හොඳ තත්ත්වයෙන් සහ ත්‍රියාත්මක තත්ත්වයෙන් පවතින බවට කොඩිසයිකලයක අයිතිකරුවකු විසින් සහතික විය යුතු ය :-
- (අ) බාහිර පිටුපස දරුණන කණනාවි දෙක ;
- (ඇ) ප්‍රධාන සහ අවපාන කළ හැකි ප්‍රධාන ලාමිපු සහ දරුණක ;
- (ඇ) අවර හෝ නැවතුම් ලාමිපු ;
- (ඇ) පැති දිසා දරුණක ;
- (ඇ) පිටුපස ධාවන සඳහා ලාමිපුව ;
- (ඇ) අභ්‍යන්තර ලාමිපු දෙකක් ;
- (ඇ) නවතා තැබීමේ ලාමිපු ; සහ
- (ඍ) තලෝව.

8. ගාස්තුවක් සඳහා හෝ යම් ප්‍රතිලාභයක් සඳහා මගින් හෝ හාන්ච් ප්‍රවාහනය කිරීමේ කාර්ය සඳහා කොඩිසයිකලය හාවිත කරනු ලබන අවස්ථාවක දී :-

(අ) මගින්ට පැහැදිලිව දරුණුව වන පරිදි රියදුරු අපුන පිටුපස පහත සඳහන් තොරතුරු පුදරුගනය කරනු ලැබේය යුතු ය:-

- (i) වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය ;
- (ii) රියදුරුගේ නම සහ රියදුරු බලපත්‍ර අංකය ;
- (iii) රියදුරුගේ ජායාරුපයක් (මිල්මිටර් 65x50 ප්‍රමාණයේ) ;
- (iv) හඳිනි අවස්ථාවක දී දැනුම් දීම සඳහා වාහනය ලියාපදිංචිව අදාළ පොලිස් ස්ථානවල දුරකථන අංක ;

(ආ) කොඩිසයිකලයක රියදුරු විසින් :-

- (i) ආවාර සම්පන්න සහ විධිමත් ආකාරයට හැසිරිය යුතු ය ;
- (ii) දුම් පානය නොකළ යුතු ය ;
- (iii) කුලී ගමන අවසන් වන ස්ථානය වන තෙක් ගමන අවසන් නොකළ යුතු ය ; සහ
- (iv) මගින් විසින් අන්තාකාරයකින් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් මිස යා හැකි කෙටිම ගමන් මාර්ගය ඔස්සේ ඇඩුම කාලයක් ඇතුළත මගින්ගේ ගමනාන්තය දක්වා මුළුන් ආරක්ෂිතව ගෙන යා යුතු ය.

9. (1) කුලී පදනම යටතේ හෝ අන්තාකාරයකින් තැනැත්තන් හෝ හාන්ච් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා කොඩිසයිකලයක් හාවිත කරනු ලබන එහි සැම අයිතිකරුවකු විසින් ම කුලී ගමන් සැම අවස්ථාවක දී ම ක්‍රියාත්මකව තිබිය යුතු වැක්සි මිටරයක් සවි කළ යුතු අතර මගින්ට පහසුවෙන් සහ පැහැදිලිව දරුණුව වන ලෙස වහලයේ ඉදිරි කෙළවර මත “වැක්සි” යන යෙදුම පුදරුගනය සඳහා සෙන්මිටර් 10 ක් නොඉක්මවන උසක් සහිත ප්‍රවරුවක් සවි කළ යුතු ය.

(2) එම කුලී මූදල ගෙවීමෙන් පසුව, තත්කාර්ය සඳහා රිසිට්පතක් නිකුත් කිරීම කොඩිසයිකලයක රියදුරුගේ වගකීම විය යුතු ය. එම රිසිට්පතට ගමන් කළ දුර ප්‍රමාණය, වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය, අය කළ ගාස්තුව සහ රිසිට්පත් දීනය ඇතුළත් විය යුතු ය.

10. නිශ්චයා විසින් ලකුණු කර ඇති විස්තර තොරතුරු හැර කිහිපා අකරු, රුප හෝ ඉලක්කම් කොඩිසයිකලයේ ඉදිරිපස හෝ පිටුපස සලකුණු කර නොමැති බවට සහතික විය යුතු ය.

11. මේ නියෝගවල “කොඩිසයිකලය” යන යෙදුම සඳහා (203 වන අධිකාරය වූ) මොටර වාහන පනතෙක් ලබා දී ඇති අර්ථයම තිබිය යුතු ය.